## ■全タイプ主要諸元

		<u> </u>	_	工女	PH / L										
タ	イ	プ		玄米・野菜両用						玄米専用					
シ	IJ	<b>ー</b> ズ	1	SSR		S R			JNR		DWR		HCR		
板	型	定	1	SSR-24E	SSR-24EV	SSR-28E	SSR-28EV	SSR-35E	SSR-35EV	JNR-14G	JNR-21G	JNR-21GV	DWR-14C	DWR-21C	HCR-06E
玄米	袋 (3)	Okg入袋)		24	4袋	28	3袋	38	5袋	14袋	21	袋	14袋	21袋	6袋
俵		数		12	2俵	14	1俵	17	.5俵	7俵	10.	5俵	7俵	10.5俵	3俵
有效	有 効 内 容 積			1,402L		1,733L		2,070L		797L	1,401L		797L	1,401L	360
外形寸 (mm		幅		1,530		1,540		1,800		900	1,500		900	1,500	600
		奥 行		98	50	95	50	9:	50	837	80	37	837	837	789
		高さ		1,741 (~1,761)		2,009 (~2,029)		2,009 (~2,029)		1,873 (~1,893)	1,873 (~1,893)		1,878 (~1,918)	1,878 (~1,918)	1,630 (~1,635)
内形 <sup>、</sup>		幅		1,4	124	1,4	34	1,6	94	798	1,3	98	798	1,398	460
				800		800		800		650	650		650	650	670
		高さ		1,161		1,429		1,429		1,428	1,428		1,428	1,428	1,200
製品	質量	(kg)		193	201	216	224	238	246	90	126	134	89	125	49
庫内	庫内温度範囲			2℃~20℃ (可変)					5℃~15℃ (可変)		5℃~15℃(おまかせモード:12℃固定)		5℃~16℃		
玄米	玄米・野菜切替			0							0		×		×
電		源		単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V	三相2000	単相100V	単相100V	三相2000	単相100V	単相100V	単相100V
圧制	宿機	出力		175W	200W	175W	200W	175W	200W	75W	125W	200W	75W	125W	55W
	Hz 数			50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
冷却時	冷却時消費電力 (W)			336/351	341/356	342/357	347/362	351/366	356/371	149/164	262/272	330/345	149/164	262/272	143/157
霜取時	消費電	力 (W)		10/10	22/22	10/10	22/22	10/10	22/22	6/6	10/10	22/22	6/6	10/10	14/14
定格	肖費電	カ (W)		270/285	275/290	270/285	275/290	270/285	275/290	122/137	207/217	275/290	122/137	207/217	125/140
定格	電流	<b>元</b> (A)		4.7/4.0	1.1/1.0	4.7/4.0	1.1/1.0	4.7/4.0	1.1/1.0	1.5/1.5	3.2/2.9	1.1/1.0	1.5/1.5	3.2/2.9	1.8/1.8
カ		率 (%)		57/71	72/84	57/71	72/84	57/71	72/84	81/91	65/75	72/84	81/91	65/75	70/77
冷		媒				HFC F	HFC R134a			HFC R134a		3	HFC R134a		HFC R134a
棚 (mm)			付属 /680×755/2枚1組 付属 /680×755/2枚			755/2枚1組	付属 /810×755/2枚1組		OP/730×410 OP/1,330×410		OP /730×410	OP /1,330×410	OP /492×590		
付	付属 品		4	スノコ:4枚、南京錠 スノコ:4枚、南京錠				スノコ:5枚、南京錠		スノコ:2枚 3枚		2枚	3枚	×	
	キャスター		-			0				0			×	0	
JAN⊐	JAN⊐ <b>-</b> ド (4969182···)		1	417418	417449	417425	417456	417432	417463	417388	417395	417401	417043	417050	417159
		価格 抜 )		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オーブン価格	オープン価格	オーブン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

## ■HXRタイプ(プレハブ)主要諸元

袋 数 / 俵 数	40袋/20俵	80袋/40俵	128袋/64俵	160袋/80俵	256袋/128俵						
€ − ド	玄米用 チルド用	玄米用 チルド用	玄米用 チルド用	玄米用 チルド用	玄米用 チルド用						
型名	HXR05 HXR05T	HXR10 HXR10T	HXR15 HXR15T	HXR20 HXR20T	HXR30 HXR30T						
冷却機型名	AFH-03RG-DC5 AFL-PO5RA	AFH-PO5A(AFH-PO5RA) AFL-RP1A	AFL-RP08A AFL-RP1.6A	AFL-RP1A AFL-RP2A	AFL-RP1.6A AFL-RP1.6A×2						
全寸法 (mm)	1,800×900×2,650//2,740	1,800×1,800×2,740//2,745	2,700×1,800×2,740//2,756	3,600×1,800×2,745//2,865	3,600×2,700×2,756						
電源	1φ100V 1φ100V	3¢200V(1¢100V)		3¢200V							
圧縮機出力	250w 400w	400w 750w	600w 1,100w	750w 1,500w	1,100w 1,100w×2台						
冷媒	R134a		R404A								
庫内温度制御	電子式温度調節器										
庫内温度範囲	5°C~15°C -5°C~15°C	5°C~15°C -5°C~15°C	5°C~15°C -5°C~15°C	5°C~15°C -5°C~15°C	5°C~15°C -5°C~15°C						
温度調節	マイコン温度調節器										
標 準 価 格	890,400円 927,150円	.,,,			1,954,050円 2,421,300円						
(税抜)	(848,000円) (883,000円)	(1,026,000円) (1,064,000円)	(1,239,000円) (1,370,000円)	(1,434,000円) (1,668,000円)	(1,861,000円) (2,306,000円)						

▲注意

安全に関するご注意

- ●ご使用前に必ず「取扱税明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- 本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。
- ●設置場所は、床面が平らで、充分な強度があることをご確認ください。 ●直射日光や発熱源のそばには据え付けないでください。
- ●電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしないでください。 ●必ずアース工事を正しい方法で行ってください。
- ●移設や廃棄は専門業者にご依頼ください。 ●工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。
- ●配連日当日から3日前(日・祝日除く)までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。
- ごれらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。(有料)
- ●玄米と野菜は同時に貯蔵しないで下さい。 ●本製品には加湯機能がありません。

# **Pルインコ株式会社 (住宅機器事業部)**

東京支店 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F TEL 048-650-3219 FAX 048-648-3480 大阪 支 店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/定屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3882 福 岡 支 店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-6/第3博多偕成ビル7F FAX 092-451-0389 仙台営業所 〒 981-3121 仙台市泉区上谷刈1-1-20/グランビュー八乙女中央105号室 TEL 022-771-5054 EAV 022-218-5523 名古屋営業所 〒452-0931 愛知県清須市―場御園860-15 TEL 052-401-8460 FAX 052-401-8520 広島営業所 〒733-0003 広島市西区三篠町2-4-22/NKビル4F TEL 082-239-6690 FAX 082-239-6688

アルインコ ホームページアドレス http://www.alinco.co.jp/

■お問い合わせ先、申込先/

●安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。

●展を開けてしばらく空気を車内に送りこんでください。 ●清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。

●風通しを良くするために上部:30cm・左右・背面:10cmあけてください。

専門業者以外の人は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。

ENEEEEN.INIYRP

# **ALINCO**

## 低温貯蔵庫 総合カタログ

●玄米・野菜両用 ●玄米専用 ●プレハブ低温貯蔵庫



SSR/JNR/DWR/HCR/HXR





### ノンフロン (断熱材) 採用! \*\*SSRのぞく 本体の断熱材にオゾン破壊係数0、地球温暖化係数の 小さいシクロベンタンを断熱材に採用しています。



## 業界初 ! 5年間のロングラン保証 万が一治却装置に不具合が発生しても、5年間は安心して

ご利用いただけるロングラン保証付き。 買ってからも負担の軽減をお約束いたします。 ※プレハブ低温貯蔵庫は、冷却装置3年間保証 水体は1年間保証



# 安心の搬入・提付けサービス

「米っとさん」シリーズは、全機種(プレハブタイプは除く)に 搬入・掘付費が含まれています。全国の専門の指定業者が お何いし、指定された場所へ搬入し、設置・調整いたします。



## 直流ファンモーター採用!

新設計のファンモーターを搭載し、効率の良い冷気循環 システムを実現することで、大幅な消費電力を削減。 環境にも家計にもやさしい貯蔵庫です。



ドア廻り

結露防止

## 防露ヒーターも最適にマイコン制御! マイコン制御により嵌内温度を最適に保ちつつ。コン また、周辺温度に合わせ自動で省エネ運転に切替。

結露防止用ドア廻りヒーター標準搭載!

カビの原因の一つとなる結選その結選を防止するために ドア廻りにヒーターを装備カビやその他の菌などの



発生を防ぎます



静音設計

## ワイドな冷却温度範囲!

静音設計とマイコン制御!

SSR, JNRは野菜などの保治も、ワンタッチで切替可能。 適温管理 野菜モード設定時は、冷却技術を活かした需取方式を 採用、幅広い食品貯蔵に対応します。

一年中運転していますのでモーターやファンの音を低減 させるため、消音・断熱壁材の採用やマイコン制御による

自動運転で効率よく快適な扉内・外の環境を徹底管理。



### スノコ & 冷気通風用柱採用! 冷気通風用柱とスノコを採用することで









# 玄米・野菜切替貯蔵庫

玄米 モート時 2°C~20°C / 野菜 ト時 2°C~20°C





24 g

庫内有効寸法:W1424×D800×H1161(mm) 製品重量:180kg 100V 必要搬入口寸法:W1100×H1800(mm)

最大外寸法:W1530×D950×H1761(mm) 庫內有効寸法: W1424×D800×H1161(mm) 製品重量:188kg 200V 必要搬入口寸法:W1100×H1800(mm)

# SSR-28E

28 a 最大外寸法:W1540×D950×H2029(mm) 庫内有効寸法:W1434×D800×H1429(mm) 製 品 重 量:203kg 100V 必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)

믊

### **SSR-28EV 28 28** オープン価格 14 g

最大外寸法: W1540×D950×H2029(mm) 庫内有効寸法: W1434×D800×H1429(mm) 製品重量:211kg 200V 必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)

# SSR-35E


35 ₩ 17.5 ₩ オープン価格 最大外寸法: W1800×D950×H2029(mm) 庫内有効寸法: W1694×D800×H1429(mm)

製 品 重 量:223kg 100V 必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)

### SSR-35EV 35 a オープン価格

最大外寸法: W1800×D950×H2029(mm) 庫内有効寸法:W1694×D800×H1429(mm) 製品重量:231kg 200V 必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)

新スタイル!スライドドア両開きだから、これまで諦めていた <sup>スーノン価格</sup> 最大外寸法: W1530×D950×H1761(mm) **狭いスペースでも米袋の出し入れが可能になりました**。













玄米・野菜切替貯蔵庫

200V 用操作パネル

# JNR-14G

最大外寸法: W900×D837×H1893(mm) 新商品が誕生しました。 庫内有効寸法: W798×D650×H1428(mm) 100V

製 品 重 量:90kg 必要搬入口寸法:W1000×H1300(mm)

**JNR-21G** 10.5

庫内有効寸法: W1398×D650×H1428(mm) 製 品 重 量:126kg 100V 必要搬入口寸法:W1000×H1800(mm)

オープン価格

10.5 a 最大外寸法:W1500×D837×H1913(mm) 庫内有効寸法: W1398×D650×H1428(mm) 製品重量:134kg 200V 必要搬入口寸法:W1000×H1800(mm)



省スペースレギュラータイプの




最大外寸法: W1500×D837×H1893(mm) オプション中間棚 耐煙: 50kg(1枚当り) TRT-14 標準価格: 10,500円 (報込) TRT-21 標準価格: 14,700円 (R/A)











JNR-14G













# 玄米専用貯蔵庫

おまかせ 12°C固定 /おこのみ 5°C~15°C



最大外寸法: W900×D837×H1918(mm)

庫内有効寸法: W798×D650×H1428(mm) 製品 重量:89kg 100V

必要搬入口寸法:W1000×H1300(mm)

105#

最大外寸法: W1500×D837×H1918(mm) 庫内有効寸法:W1398×D650×H1428(mm) 100V 製 品 重 量:125kg 必要搬入口寸法:W1000×H1800(mm)

●両古録田全日付キ

●高さ調節アジャスター付き(調整幅:40mm)

お米の貯蔵に適したシンプル機能で、 おまかせ全自動制御。 玄米の鮮度をしっかり守ります。 2列×7段

3列×7段 オプション中間棚 Mi前順:50kg(1枚当b TRT-14 標準価格: 10,500円 (Ni2)

TRT-21 標準価格: 14,700円 (NEX.)





























# 玄米専用貯蔵庫

<sup>股定温度</sup> 5°C~16°C

# HCR-06E

●南京鍵用金具付き

●移動に便利なキャスター付き

最大处寸法:W600×D789×H1635(mm) 庫内有効寸法: W460×D670×H1200(mm) 製 品 重 量:49kg 100V

必要搬入口寸法:W700×H1220(mm)

中間棚が使用可能 オプション中間棚 耐荷重:50kg(1枚当b

HCT-06 標準価格:オープン

## 高性能ながらコンパクト設計で設置場所を選ばない。



- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネカ。 ● コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。

















●高さ調節アジャスター付き (調整幅:5mm)

# プレハブ低温貯蔵庫

SX専用 5°C~15°C / デルド -5°C~15°C









HXR15/15T

標準価格: 1,300,950円/1,438,500円







用途・スペースに合わせて選べる 豊富なラインナップ。

玄米30kg 64 a 1.5坪タイプ



玄米SOkg 80 \* 2.0坪タイプ





玄米GOkg 128 \* 3.0坪タイプ HXR30/30T 標準価格: 1,954,050円/2,421,300円 (80)

標準価格: 1,505,700円/1751,400円 (8)